

Ficha Técnica

SellaConcret

Descripción:

Sellador acrílico, líquido base solvente viscoso de excelente resistencia a la alcalinidad del cemento, tiene un contenido de sólidos de 30% que le permite realizar una mejor cobertura. Es incoloro y cristalino, diseñado para sellar superficies porosas.

Aplicaciones:

Puede aplicarse sobre cualquier superficie de concreto y en algunas otras superficies como piedras, que sean relativamente porosas.

Como aplicar:

Preparación de la superficie: La superficie debe estar seca y limpia, libre de aceites, grasas, curadores, ceras, pinturas etc. Si el concreto está muy sellado y contaminado puede realizarse una limpieza química con una solución de ácido nítrico.

Aplicación de producto: Pará obtener mejores resultados en pisos de Concreto Estampado o de cualquier otro acabado se recomienda aplicar SellaConcret en un período de 2 a 5 días posteriores al vaciado del concreto, para que la superficie esté completamente seca y libre de humedad, evitando el velado del color aplicado. La aplicación puede realizarse con brocha, cepillo para pintado, rodillo o pistola de aire para compresor.

Ventajas y beneficios:

- Aumenta la estabilidad a los rayos solares resistente a la aspersion con sal, ácidos, álcali, agua.
- Recomendado para uso exterior.
- Es de fácil aplicación a brocha o rodillo.
- Gran adherencia sobre concreto, prefabricados, soporte de minerales, piedras naturales entre otros.
- Genera facilidad para limpiar posteriormente.
- Evita el desprendimiento de polvo del concreto o mortero.
- Apariencia húmeda permanente,
- Protege de la penetración, suciedad y derrames indeseables.
- Incrementa resistencia al desgaste cotidiano.

Colores y clases:

Disponible en más 20 tonos (incluyendo neutro) en diferentes clases como anti resbalante, mate, satinado o brillante.

Vida útil y almacenamiento:

SellaConcret tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y éste no ha sido abierto. Manténgase en un lugar fresco, seco y bajo techo, alejado de calor excesivo, chispas y llamas. Evite caídas.

Precauciones:

Producto inflamable. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

No ingerir, en caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación, evitar exceso de vapores.
- Uso de mascarilla con absorbente químico
- Gafas protectoras y guantes de gomas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar en superficies en presencia de humedad o que tengan algún tipo de cera, curadores, grasas o aceites.

No aplicar más de 3 capas.

360^o

CONCRETO



Presentación:

- Galón de 3,7 Litros.
- Tanque de 18,75 Litros.

Información Técnica:

Tipo: Acrílico
Aspecto: Líquido transparente
Rango de ebullición: 133 - 286° F
Vapor de densidad: Más pesado que el aire
Volatilidad por volumen: 75.8%
Presión del Vapor: 185mm Hg @ 37.7° C
Material volátil: 4.94 lbs/ga (592 g/L)
Especificaciones de gravedad (Agua = 1): 0.93
Rango de evaporación (Butyl acetato =1): Más bajo que el ether
Solubilidad en agua: Insoluble e inmesible al agua
% de límites de flamabilidad: Gases combustibles : 1.0
Dosificación: 0,25 - 0,30Lts/m2
Rendimiento aprox: 20m2 por galón (una capa)
Rendimiento aprox pisos lisos: 24m2 por galón (una capa)



Notas Legales

La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos CONCRETO 360, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de CONCRETO 360 sobre los productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de CONCRETO 360. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. CONCRETO 360 se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

@concreto360latam
@concretoestampadopty

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095