

Ficha Técnica

MacroFibra

Descripción:

Fabricada con una mezcla especial de poliolefinas, es un válido reemplazo del refuerzo de la malla metálica electrosoldada, del refuerzo de acero convencional y de la fibra de acero.

Como aplicar:

Colocar la fibra en un envase de agua con la cantidad suficiente de agua para la distribución de la fibra, luego agregar a la mezcla. Requiere de un mínimo de 3 a 5 minutos de mezclado, para su distribución uniforme y tridimensional.

Usos recomendados:

- Pisos industriales y almacenes.
- Pavimentos de concreto.
- Concreto Proyectado. -Concreto Estampado
- Placas de viviendas. -Sobrepisos.
- Losas comerciales. -Losas nervadas
- Productos prefabricados de bajo espesor.

Ventajas y beneficios:

- Actúa como refuerzo tridimensional, distribuyendo esfuerzos de tensión, en estado plástico como endurecido del concreto.
- Mejora la tenacidad y la resistencia al impacto.
- No requiere inversión en mano de obra.
- Menor tiempo en ejecución de la obra.
- No hay merma o desperdicio en pisos y rampas.
- No es afectado por alcalis, por lo que puede usarse en ambientes húmedos y marinos.

Dosis recomendadas:

-

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco, seco y bajo techo.

360^o

CONCRETO



Presentación:

Empaque de 600gr

Información Técnica:

Material:

Notas Legales

La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos CONCRETO 360, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de CONCRETO 360 sobre los productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de CONCRETO 360. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. CONCRETO 360 se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

@concreto360latam
@concretoestampadopty

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095