

## Ficha Técnica SuperCrete

### Descripción:

SuperCrete es un adhesivo formulado con polímeros en emulsión especialmente diseñado para unir concreto nuevo a superficies de concreto viejo o existente por contacto. Posee gran porcentaje de sólidos por lo que otorga gran anclaje, adherencia y resistencia a las superficies donde es aplicado.

### Aplicaciones:

Supercrete ha sido formulado para la unión permanente y resistente entre las superficies de concreto viejo o existente y los revestimientos decorativos para su renovación, puede ser usado como imprimante en la preparación previa a la aplicación de Spray Deck, Microcemento y Pool Deck, ya que constituye una película continua que evita micro fracturas.

### Como aplicar:

Preparación de la superficie: Toda la superficie deberá estar limpia, libre de polvo o partículas sueltas, aceites, grasas y productos que puedan evitar una buena adherencia.

Como Adhesivo y puente imprimante: se debe humedecer el concreto viejo o existente, aplicando enseguida SUPERCRETE con brocha o cepillo posteriormente sobre la película seca se coloca la capa base de Spray Deck, Microcemento y/o Pool Deck según sea el caso.

Para aplicación sobre baldosa: Será necesario devastar el esmalte protector de la baldosa para crear perfil de anclaje, previa a la aplicación de Supercrete y malla en la fase de preparación de la superficie.

### Ventajas y beneficios:

- Gran porcentaje de sólidos proporcionando mayor anclaje.
- Resistencia a los ácidos y álcalis presentes en las superficies.
- Gran adherencia en las superficies en las que se aplica.
- Resistencia a la tensión y al impacto causados por los movimientos normales de contracción y expansión de las estructuras por los cambios climáticos.

### Vida útil y almacenamiento:

SuperCrete tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y éste no ha sido abierto.

Evite caídas del envase de Supercrete al ser transportado. Almacene en lugar fresco, seco, siempre en la sombra.

### Precauciones:

Se recomienda no aplicar en superficies que tengan algún tipo de cera, curadores, grasas o aceites, al igual que no aplicar más de 2 capas para evitar desprendimientos.

Para su aplicación se requiere el uso de equipo de protección normal como gafas, guantes de caucho, máscara o tapabocas.

# 360<sup>o</sup> CONCRETO



### Presentación:

- Envase de 1 Litro.
- Galón de 3,7 Litros.
- Tanque de 18,75 Litros.

### Información Técnica:

Tipo: Acrílico  
Aspecto: Líquido transparente  
Rango de ebullición: 133 - 286° F  
Vapor de densidad: Más pesado que el aire  
Volatilidad por volumen: 75.8%  
Presión del Vapor: 185mm Hg @ 37.7° C  
Material volátil: 4.94 lbs/ga (592 g/L)  
Especificaciones de gravedad (Agua = 1): 0.93  
Rango de evaporación (Butyl acetato =1): Más bajo que el ether  
Solubilidad en agua: Insoluble e inmiscible al agua  
% de límites de inflamabilidad: Gases combustibles : 1.0  
Rendimiento aprox: 20m2 por cada galón (a una capa).



### Notas Legales

La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos CONCRETO 360, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de CONCRETO 360 sobre los productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de CONCRETO 360. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. CONCRETO 360 se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

### Página Web:

www.concreto360.com  
www.concretoestampado.com.ve

### Email:

ventas@concreto360.com  
distribuidor@concreto360.com

### Redes:

@concreto360latam  
@concretoestampadopty

### Llamamos:

+507 6307-8502  
+507 6442-5310  
+507 341-9095