

Ficha Técnica Spray Seal

Descripción:

Es un sellador acrílico, líquido base solvente viscoso de excelente resistencia a la alcalinidad del cemento, tiene un contenido de sólidos de 30% que le permite realizar una mejor cobertura. Este producto está diseñado para mejorar y proteger superficies de Spray Deck; es de secado rápido, flamable y brinda resistencia a la grasa automotriz, el aceite y los derrames de alimentos; características esenciales para prolongar la vida útil y la apariencia decorativa de los proyectos de Spray Deck.

Como aplicar:

Antes de aplicar SpraySeal® es necesario comprobar que la superficie esté seca y libre de polvo. En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario asegurar un correcto secado del Spray Deck. Se recomienda como mínimo dejar transcurrir entre 24/48 horas antes de aplicar SpraySeal.

- Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto o microfibra.
- La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales entre 10°C y 30°C.
- Se pueden aplicar en un día 1 - 2 capas, dejando secar 3 horas entre capas.

Dejar secar al menos 48h antes de la puesta en uso de la superficie. El curado total dependerá de las condiciones ambientales. A 23°C y 50% de humedad.

Ventajas y beneficios:

- Aumenta la durabilidad del Spary Deck por su penetración en los poros de la superficie.
- Aumenta la estabilidad del color antes los efectos de los rayos solares, ácidos, álcali y agua.
- Es de fácil aplicación y secado rápido.
- Sella perfectamente la superficie generando facilidad para su limpieza y mantenimiento.
- Potencia notablemente el color de los revestimientos de manteniendo la textura original.
- Indicado para la protección y decoración de una amplia variedad de superficies.
- Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión en los pisos en seco o mojado.

Vida útil y almacenamiento:

Spray Seal tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y éste no ha sido abierto.

Evite caídas del envase al ser transportado. Almacene en lugar fresco, seco, siempre en la sombra.

Precauciones:

Producto no inflamable. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

No ingerir, en caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico
- Gafas protectoras y guantes de gomas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

360^o CONCRETO



Presentación:

- Envase de 1 Litro.
- Galón de 3,7 Litros.
- Tanque de 18,75 Litros.

Información Técnica:

Tipo: Acrílico
Aspecto: Líquido transparente
Rango de ebullición: 133 - 286° F
Vapor de densidad: Más pesado que el aire
Volatilidad por volumen: 75.8%
Presión del Vapor: 185mm Hg @ 37.7° C
Material volátil: 4.94 lbs/ga (592 g/L)
Especificaciones de gravedad (Agua = 1): 0.93
Rango de evaporación (Butyl acetato =1): Más bajo que el ether
Solubilidad en agua: Insoluble e inmesible al agua
% de límites de flamabilidad: Gases combustibles : 1.0
Rendimiento aprox: 20m2 por cada galón (a una capa).



Notas Legales

La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos CONCRETO 360, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de CONCRETO 360 sobre los productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de CONCRETO 360. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. CONCRETO 360 se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

@concreto360latam
@concretoestampadopty

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095