

GUÍA DE MANTENIMIENTO **SPRAY DECK**

UTILIZANDO SPRAY SEAL



360°
CONCRETO

Guía de mantenimiento Spray Deck

El Spray Deck ® un revestimiento cementicio ultradelgado diseñado para renovar y proteger el concreto rústico, viejo o deteriorado; transformando el concreto ordinario en un piso con una textura decorativa superficial, de tan sólo 3 milímetros de espesor, otorgando durabilidad y alta resistencia, lo que lo hace ideal para áreas de alto tráfico, peatonal o vehicular, en zonas comerciales o residenciales.



Piso de Spray Deck

La capa de sellador acrílico que se aplica para la protección de pisos restaurados con el sistema de Spray Deck brinda beneficios que disminuyen los costos de mantenimiento de dichas áreas al no ser necesario utilizar ningún producto químico para su limpieza. Sin embargo, es natural que, con el paso del tiempo y el uso, los pisos comiencen a verse opacos o cenizos, debido al desgaste de la capa de sellador. No obstante, la vitalidad y el color perdidos puede renovarse, con una aplicación nueva del producto y de esta forma prolongar y renovar su apariencia.

El mantenimiento del Spray Deck es mínimo ya que solo requiere de lavado con agua y una nueva capa de sellador una vez al año o cada vez que el cliente lo considere necesario, de acuerdo a su aspecto; para lograr un acabado brillante, mate o satinado que lo protegerá de los rayos UV. color perdidos puede renovarse, con una aplicación nueva del producto y de esta forma prolongar y renovar su apariencia.

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

[@concreto360latam](https://www.instagram.com/concreto360latam)
[@concretoestampadopty](https://www.instagram.com/concretoestampadopty)

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095

Guía de mantenimiento Spray Deck

El Spray Seal® es un sellador acrílico, líquido base solvente viscoso de excelente resistencia a la alcalinidad del cemento, tiene un contenido de sólidos de 30% que le permite realizar una mejor cobertura. Este producto está diseñado para mejorar y proteger superficies de concreto y cuenta con opciones transparentes o pigmentadas como sellacolor; es de secado rápido, flamable y brinda resistencia a la grasa automotriz, el aceite y los derrames de alimentos; características esenciales para prolongar la vida útil y la apariencia decorativa del Spray Deck®.



El proceso de mantenimiento de los pisos de Spray Deck® es sencillo y económico, comparado con la apariencia y durabilidad que obtendrá para su piso.

Sólo debe limpiar bien la superficie, asegurándose de no dejar polvo o manchas en ésta y, aplicar Spray Seal® con el acabado de su preferencia (brillante, mate o satinado); de esta forma sus pisos se mantendrán libres de moho, manchas e impide la formación de salitre.

- Se debe aplicar con brocha o rodillo de pelo corto o microfibra.
- La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales -entre 10°C y 30°C.
- Se pueden aplicar en un día 1 - 2 capas, dejando secar 3 horas -entre capas.

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

[@concreto360latam](https://www.instagram.com/concreto360latam)
[@concretoestampadopty](https://www.instagram.com/concretoestampadopty)

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095

Guía de mantenimiento Spray Deck

Las siguientes son algunas recomendaciones para el cuidado y mantenimiento del Spray Deck® :

- Aplicar un sellador acrílico cada 1 – 2 años, ya que esta es la mejor manera de protegerlo contra la penetración de humedad, sol, productos químicos, polvo, abrasión y pérdida del color y brillo.
- No utilizar líquidos especiales, limpiadores comerciales, cloro o cualquier otro producto que contenga químicos fuertes que puedan afectar las propiedades del sellador.
- No generar fricción o arrastrar sobre la superficie llantas metálicas u objetos punzocortantes.

El Spray Deck® le otorga gran durabilidad a las superficies y su tiempo de vida puede prolongarse si se le da un mantenimiento adecuado.

Una vez que se encuentra limpio se debe aplicar dos manos delgadas de sellador considerando que el piso se encuentre seco y fresco. Entre cada capa debemos esperar a que la anterior haya secado por completo. Se sugiere dar un mantenimiento al Spray Deck cuando se note opaco y cuando el agua sea absorbida por la superficie.

Beneficios del uso de Spray Seal en superficies de Spray Deck

- Aumenta la durabilidad del Spray Deck por su penetración en los poros de la superficie.
- Aumenta la estabilidad del color antes los efectos de los rayos solares, ácidos, álcali y agua.
- Es de fácil aplicación y secado rápido.
- Sella perfectamente la superficie generando facilidad para su limpieza y mantenimiento.
- Potencia notablemente el color de los revestimientos y mantiene su textura original.
- Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión en los pisos en seco o mojado.
- Puede usarse en cualquier superficie de mampostería, techos, columnas y paredes.



SPRAY SEAL

SELLADOR ACRÍLICO PARA SPRAY DECK

Presentación

Spray Seal esta disponible en 3 presentaciones:
1 Litro, 1 Galón y 5 Tanque de 5 Galones

Rendimiento

El rendimiento promedio y mayormente utilizado es de
100m² el tanque y 20m² el galón.

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

[@concreto360latam](https://www.instagram.com/concreto360latam)
[@concretoestampadopty](https://www.instagram.com/concretoestampadopty)

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095

CONOCE NUESTRAS UBICACIONES

Ciudad de Panamá

Edificio Plaza Liza, Piso 3, Oficina Nro 4. Vía Argentina

Chame

Carretera Interamericana, Km. 73 al lado de Terpel Mili



ATENCIÓN VÍA ONLINE

Email:

ventas@concreto360.com
distribuidor@concreto360.com

Redes:

@concreto360latam
@concretoestampadopty

Página Web:

www.concreto360.com
www.concretoestampado.com.ve

Llamanos:

+507 6307-8502
+507 6442-5310
+507 341-9095

360° CONCRETO